

## Cámara infrarroja PCE-TC 30

**Camara infrarroja para instalaciones eléctricas y la construcción / pantalla LCD de 3,5 " / diseño ergonómico y robusto / incluye software de evaluación / Micro-USB para cargar la batería y transferir datos / resolución del sensor de 80 x 80**

La cámara infrarroja PCE TC-30 es ideal para principiantes. Gracias a su diseño simple y su fácil manejo, podrá usar la camara infrarroja sin ningún tipo de preparación. La cámara infrarroja se usa con frecuencia en el sector de la construcción, en instalaciones eléctricas y en procesos de producción y de mantenimiento. Al lado de la tecla de captura de la camara infrarroja PCE-TC 30 encontrará otras 6 teclas adicionales, por lo que el manejo es muy sencillo. Puede cargar el dispositivo y leer los datos a través de la interfaz Micro-USB. También puede transferir los datos de la camara infrarroja a un ordenador. Así podrá realizar mediciones continuas durante un periodo de tiempo determinado y puede comparar y analizar los datos de medición con el software de la cámara infrarroja. Una de las ventajas de la camara infrarroja es su excelente relación calidad-precio, ya que en estos momentos no existe en el mercado ninguna cámara infrarroja con las mismas características y al mismo precio.



- Acumulador intercambiable
- Duración del acumulador: 4 horas
- Pantalla LCD de 3,5"

- Resolución del sensor de 80 x 80
- Rango de medición hasta 250 °C
- Incluye Micro-USB para transferencia de datos

## Especificaciones técnicas

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Resolución del sensor</b> | 80 x 80  |
| Rango de medición            | 0 ... +250 °C  |
| <b>Funciones de análisis</b> | Medición de temperatura puntual Medición de temperatura superficial (Tmáx / Tmín) Función HOLD (Tmáx / Tmín) |
| Pantalla                     | LCD de 320 x 240 píxeles   |
| Sensibilidad térmica         | 80 mk  |
| Objetivo                     | 8 mm   |
| Zoom digital                 | 3 x  |
| Campo visual                 | 18,5 x 18,5 "  |
| Frecuencia                   | 50 Hz  |
| Temperatura de trabajo       | 0 ... +50 °C   |
| Interfaz                     | Micro-USB  |
| Parámetro de medición        | Valor de emisividad ajustable  |
| Alimentación                 | Acumulador intercambiable  |
| Duración del acumulador      | Aprox. 4 horas   |
| Dimensiones                  | 103 x 98 x 258 mm  |
| <b>Peso</b>                  | 755 g  |
| Clase de protección          | IP43   |



La cámara infrarroja cuenta con una potente acumulador como fuente de alimentación. El acumulador de 4200 mAh permite un uso continuo de hasta 4 horas. A parte del mecanismo de cierre normal, el acumulador dispone de un cierre de seguridad. Esto impide que el acumulador se suelta de la cámara, evitando interrupciones en la medición. Encontrará el cierre de seguridad en la parte inferior de la batería y podrá cerrarlo de forma sencilla con los dedos.

## Contenido del envío



- 1 x Cámara infrarroja PCE-TC 30
- 1 x Cable USB (1 m)
- 1 x Cargador USB
- 1 x Batería
- 1 x Tarjeta SD con software
- 1 x Correa de transporte
- 1 x Manual de instrucciones