

Medidor de luz profesional PCE-L335

medidor de luz industrial para la medición de la luz en un amplio rango de medición

Este medidor de luz atrae sobre todo por su gran rango de medición de la luz desde 0 a 400.000 lux. Además, este medidor de luz cuenta con una gran pantalla que posee una representación adicional en un gráfico de barras. El medidor de luz está registrado según CNS 5199 clase II. En el caso que tenga preguntas sobre el equipo, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica.



- Pantalla LCD de 3½ posiciones con gráfico de barras
- Indicador de valores de medición a seleccionar en lux o foot - candle
- Indicador Overload como advertencia de la superación del rango de medición
- Rango de medición muy amplio desde 0 ... 400.000 Lux
- Función Auto- OFF
- Función Min / Max
- Función Peak / Hold
- Ángulo de coseno corregido

Especificaciones técnicas

Rangos	40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 lux 240 / 400 / 4.000 / 40.000 foot - candle
Resolución	0,01 lux (en el rango de medición menor) 0,1 foot candle (en el rango de medición menor)
Precisión	± 3 % de la lectura
Indicador de superación de rango	OL = Overload
CIE photopic f`1	< 9 %
Sensor de luz	fotodiodo de silicona
Característica de temperatura	+ - 0,1 % / °C
Condiciones ambientales	0...50°C/ < 80 % H.r.
Pantalla	pantalla LCD de 3½ posiciones
Alimentación	6 baterías micro AAA



Dimensiones	sensor de luz: 100 x 60 x 27 mm aparato: 135 x 72 x 33 mm
Peso	250 g
Normativa	CNS 5199 clase II

Contenido del envío

1 medidor de luz PCE-L335, 1 sensor de luz con cable en espiral, 1 batería, instrucciones de uso

Adicional

- Certificado de calibración ISO 9000

Aquí encontrará la lista completa de [todos los medidores](#) de la oferta de PCE Instruments.

