

## Medidor de viscosidad analógico de rotación PCE-RVI 1

medidor de viscosidad analogico según el principio de Brookfield /  
ideal para líquidos de Newton / idóneo para determinar la viscosidad  
en colores (tintas de impresión), lacas, pastas, alimentos, etc.

El medidor de viscosidad analógico de rotación le permite al usuario detectar de forma rápida la viscosidad en el control de producción. Este medidor de viscosidad analogico es robusto, de fácil manejo y de uso móvil. Un indicador analógico indica el valor de la viscosidad. La transmisión electrónica asegura una rotación constante y por tanto una alta reproducibilidad en los valores de medición. Este medidor de viscosidad analógico es un equipo de control en la producción (p.e. en diferentes sectores de producción) o en el control de calidad de materia prima o material auxiliar, así como para comprobar la viscosidad de lacas, colores, pastas, etc. Un medidor de viscosidad analogico es la alternativa ideal a los medidores digitales caros que permiten una medición equitativa. Ideal para la comprobación in situ. Si tiene preguntas sobre el [medidor de viscosidad analogico](#) consulte la siguiente ficha técnica, use nuestro formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este medidor de viscosidad analógico y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#).



### Especificaciones técnicas del medidor de viscosidad

Rangos de medición	10 ... 100.000 mPa.s
Precisión	±5 % (con líquido de Newton)
Rotores / Husillos	Nº 1 - 4
Velocidad de rotación	6 / 12 / 30 / 60 minutos
Dimensiones	300 x 300 x 450 mm (largo x ancho x alto)
Peso	1,5 kg

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)  
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: [info@pce-iberica.es](mailto:info@pce-iberica.es)  
<http://www.pce-iberica.es/>

Alimentación

220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz



Aquí puede ver nuestro medidor de viscosidad analógico con un cambio de huso



Aquí puedes ver el medidor de viscosidad analógico en el laboratorio ..

**Contenido del envío medidor de viscosidad analógico**

1 x medidor de viscosidad analógico, 4 x husillos, 1 x cable de red, 1 x caja de madera, 1 x instrucciones de uso

**Componentes adicionales del medidor de viscosidad analógico**

**- Certificado de calibración ISO**

Para el cumplimiento de la ISO o para la recalibración anual se puede equipar opcionalmente el medidor de viscosidad analógico con un certificado ISO.



**- Husillos de recambio (4 piezas; nº 1-4)**

En caso que después de un uso prolongado detecte un desgaste en los husillos, o haya perdido un husillo puede pedir un juego de husillos para este medidor de viscosidad.



- Baño de agua para temperar de forma constante el material de prueba

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.