

Comprobador de líquido de frenos PCE-DRF 1 comprobador digital resistente al agua para líquidos de freno / parámetros de medición DOT3, DOT3 HT, DOT4, DOT4 Plus

El comprobador digital es un instrumento resistente al agua es un medidor portátil para el líquido de frenos. El resultado de la medición y de la temperatura se muestra en la pantalla LCD del comprobador de líquido de frenos digital en dos líneas. El comprobador de líquido de frenos digital puede medir diferentes parámetros como DOT3, DOT3 HT, DOT4, DOT4 Plus, con tan solo cuatro o cinco gotas de la muestra de manera rápida y precisa. Los campos de aplicación del comprobador de líquido de frenos digital es muy amplio, especialmente para el sector de automoción, talleres. El anillo de acero inoxidable en forma de embudo, protege el prisma de cristal de posibles daños, y ahí es donde se deja la muestra líquida a medir. La fuente de luz interna permite la medición en condiciones de escasa iluminación. Si tiene alguna pregunta sobre el comprobador de líquido de frenos, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este [comprobador de líquido de frenos](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica SL.



- Medición rápida y precisa en aprox. 1 s
- Gran pantalla LCD (valor de medición y temperatura)
- Calibración fácil con agua destilada
- Porta muestra de acero inoxidable con prisma de cristal



- Carcasa ABS con protección IP 65
- Compensación de temperatura automática
- Tamaño de la muestra pequeña

- Fácil de manejar con tres teclas
- Indicador del estado de la batería
- Desconexión automática después de 1 min. sin actividad

Especificaciones técnicas

Compensación de temperatura	Automática 10 ... 40 °C
Valor de medición	Aprox. 1 s
Tamaño de la muestra	4 ... 5 gotas
Porta muestras	Anillo de acero inoxidable con prisma de cristal
Carcasa	ABS
Batería	1 x 1,5 V AAA
Desconexión automática	Después de 1 min. de inactividad
Tipo de protección	IP65
Dimensiones	121 x 58 x 25 mm
Peso	Aprox. 90 g (sin batería)

Parámetros de medición / Rango

DTO3	121 ... 260°C
DTO3 HT	121 ... 299°C
DTO4	125 ... 275°C
DTO4 Plus	150 ... 275°C

Resolución

DTO3	1 °C
DTO3 HT	1 °C
DTO4	1 °C
DTO4 Plus	1 °C

Precisión

DTO3	±10 °C
DTO3 HT	±10 °C
DTO4	±10 °C
DTO4 Plus	±10 °C
Peso	Aprox. 90 g (sin batería)





Contenido del envío

1 x Refractómetro digital PCE-DRF 1, 1 x Pipeta, 1 x Cubierta del prisma, 1 x Batería, 1 x Manual de instrucciones

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.