

## Balanza verificada serie PCE-ESM (M clase III)

**balanza dosificadora verificada hasta 6 kg, resolución desde 1 g, balanza de doble rango, construcción robusta en ABS, integra pantalla para el cliente, plato de pesado de acero inoxidable, gran pantalla, iluminación de fondo, alimentación por acumulador o componente de red, tiempo operativo del acumulador aprox. 90 horas, incluye verificación**

Balanza dosificadora fiable, de fácil transporte y manejo con doble rango de pesado. La balanza es ideal para farmacias, comercio, cafeterías, restaurantes y cualquier otro lugar donde se requiere una balanza dosificadora verificada. La balanza dosificadora verificada dispone de una pantalla para el cliente en la parte posterior, lo que le permite hacer un seguimiento. La pantalla de la balanza dosificadora cuenta con unos dígitos de 25 mm, lo que permite una lectura fácil del peso, incluso desde cierta distancia. La carcasa de la balanza verificada es de plástico ABS resistente a golpes. El plato de pesado tiene unas dimensiones de 180 x 230 mm y es de acero inoxidable, lo que permite una fácil limpieza. La balanza dosificadora se envía verificada según la clase de verificación M III. Esta verificación es válida en toda Europa, lo que le permite ahorrarse durante dos años el tener que acudir a la oficina de verificación. A pesar del precio económico, la balanza verificada es un instrumento muy útil en el comercio que exige una verificación. En caso que tenga preguntas sobre la balanza dosificadora, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros: [902 044 604](tel:902044604) para España o en el número [+56 2 29382029](tel:+56229382029) para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre estas [balanzas dosificadoras](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



- Incluye verificación
- Iluminación de fondo
- Pantalla para el cliente
- Pantalla LCD con dígitos de 25 mm

- Duración del acumulador aprox. 90 h
- Carcasa ABS
- Función de taraje
- Pesado de doble rango



Balanza dosificadora verificada pesando una mezcla para una infusión



Parte posterior de la balanza dosificadora con pantalla para cliente y nivel de burbuja

### Especificaciones técnicas

Rango máx. de la balanza dosificadora	Máx. 6 kg
Resolución / Valor de verificación	1 / 2 g
Verificación	Verificable según clase M III (se envía verificada a petición del cliente)
Rango de taraje	En todo el rango de pesado
Unidades de pesado	kg / g
Tiempo de respuesta	<3 s
Pantalla	LCD con dígitos de 25 mm, iluminado
Pantalla para el cliente	Dígitos de 20 mm en la parte posterior, iluminado
Plato de pesado	Acero inoxidable 190 x 230 mm
Calibración	Posible de forma externa (sólo no verificadas)
Alimentación	Acumulador 6 V / 4 A o por un componente de red 9 V / 800 mA (incluido)
Duración del acumulador	Aprox. 90 h
Temperatura operativa	0 ... +40 °C
Dimensiones	235 x 240 x 130 mm
Peso	Aprox. 3,5 kg

### Contenido del envío

- 1 x Balanza dosificadora verificada con acumulador incluido
- 1 x Componente de red
- 1 x Instrucciones de uso

### Componentes opcionales

#### - Calibración / Certificado ISO

Para empresas que desean integrar su balanza dosificadora en su control interno de calidad o que deseen enviarlo a su recalibración anual. El certificado según la normativa ISO contiene una calibración incluido el certificado con todos los valores de medición. También se indica en el informe el nombre y la dirección de la empresa o de la persona que lo solicita.



#### - Peso de control

Este peso de control se utiliza exclusivamente para la recalibración interna y el control regular de la precisión de la balanza dosificadora.



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

