

## Medidor de sonido PCE-MSM 2

**medidor de sonido para una medición orientativa / formato de bolsillo robusto y compacto / función máx. / mín. / iluminación de fondo automática / manejo muy sencillo**

El medidor de sonido PCE-MSM 2 se puede utilizar fácilmente con tan solo una mano. Simplemente tiene que encender el medidor de sonido, dirigirlo hacia la fuente sonora y el valor aparecerá en la pantalla. Este medidor de sonido de bolsillo de clase II, con una buena relación calidad / precio es perfecto para realizar una medición indicativa de ruidos o sonidos altos de distintos entornos: puestos de trabajo, controles de máquinas, obras, eventos (discotecas, ruidos en edificios), etc. El medidor de sonido se puede utilizar con facilidad para medir los ruidos presentes en espacios exteriores e interiores. El ruido se ha convertido en una gran molestia para muchas personas. De hecho, según un extenso estudio realizado por uno de los departamentos de medio ambiente en Alemania, 1 de cada 5 personas se ve afectada por el ruido. El medidor de sonido PCE-MSM 2 es una buena opción para comprobar de forma directa el nivel de ruido que existe en su entorno. Compruebe su entorno inmediato con el medidor de sonido PCE-MSM 2 (encontrará más información sobre este tema [medidor de sonido PCE-322 A](#) o [medidor de sonido PCE-353](#) con memoria integrada, software para el registro prolongado y documentación de los valores de mediciones en un ordenador o portátil).l cronológico de los niveles de ruido, facilitando una evaluación simple del entorno de ruido actual. En caso que tenga preguntas sobre el medidor de sonido, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este [medidor de sonido](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorio](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.





- Pantalla LCD con 4 dígitos
- Función Máx. / Mín.
- Valoración temporal rápida y lenta
- Valoración de frecuencia A ([información](#))
- Sensibilidad auditiva humana
- Gran rango de medición
- Formato de bolsillo, compacto y robusto
- Manejo muy sencillo

#### Especificaciones técnicas del medidor de sonido PCE-MSM 2

Rango	30 ... 130 dB
Resolución	0,1 dB
Precisión	±1,4 dB
Rango de frecuencia	31,5 Hz ... 8 kHz
Valoración temporal	Rápido FAST
Valoración de frecuencia	A
Desconexión automática	Sí, aprox. a los 15 min. de inactividad
Pantalla	Con 3 ½ dígitos
Temperatura operativa	-20 ... +60 °C, 10 ... 90 % H.r.
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r.
Alimentación	Pila de 9 V
Dimensiones	144 x 55 x 38 mm
Peso	90 g

#### Contenido del envío

1 x medidor de sonido PCE-MSM 2, 1 x pila, 1 x instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

