

## Medidor Panel Digital PCE-N24H

medidor panel digital con 4 dígitos pantalla LED, 20 mm de altura / parte frontal IP 65 / para 100 V, 250 V, 400 V, 5 A DC

El medidor de panel digital PCE-N24H es idóneo para medir y visualizar la corriente continua, es decir, el voltaje continuo. La posibilidad de configurar a escala libremente la señal de entrada, permite una amplia variedad de usos de este medidor de panel digital. Gracias a su pantalla LED de 4 dígitos, el resultado se puede leer fácilmente. Además, con ayuda del [adaptador del programa PCE-PD14](#) se puede instalar en el ordenador o leer desde una pantalla de instalación. La robusta carcasa de plástico del medidor de panel digital protege el dispositivo en entornos industriales adversos. Si tiene más preguntas acerca del medidor de panel digital, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos al: 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del medidor de panel digital o cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), de [equipos de laboratorio](#), de [instrumentos de medida](#) o [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



- Conexión mediante tornillos
- Configuración mediante software
- Pantalla LED de 4 dígitos
- Parte frontal IP 65
- 100 V, 250 V, 400 V, 5 A DC (a elección)
- Visualización en rojo sobre negro

### Especificaciones técnicas medidor de panel digital PCE-N24H

Entrada (a elección)	<ul style="list-style-type: none"> <li>± 100 V DC</li> <li>± 250 V DC</li> <li>± 400 V DC</li> <li>0 ... 100 V DC</li> <li>0 ... 250 V DC</li> <li>±1 A DC</li> <li>± 5 A DC</li> </ul>
Precisión	± (0,2 % FS + 1 dgt.)



Resistencia interna	10 $\Omega$ $\pm$ 1 %
Escala	2 puntos
Pantalla	4 dígitos, pantalla LED, altura: 20 mm
Rango visualización	-1999 ... 9999
Temperatura ambiental	Operativo: -10 °C ... +55 °C Almacenamiento: -25 °C ... +85 °C
Medidas	96 mm x 48 mm x 64 mm
Dimensiones para instalación en panel	92 mm x 45 mm x (según DIN)
Alimentación de tensión (a elección)	230 V AC 110 V AC 24 V AC 85 ... 253 V AC/DC 20 ... 40 V AC/DC
Alimentación de sensor (a elección)	24 V / 30 mA
Tipo protección	Parte frontal: IP 65
Peso	< 200 g
Montaje	Clips de montaje con tornillos de sujeción, conexión mediante regletas de bornes
Carcasa	Carcasa de plástico robusta

#### **Contenido del envío del medidor de panel digital PCE-N24H**

1 x Medidor panel digital PCE-N24H, instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

