

## Fuente de alimentación de mesa PKT-1525

**fuente de alimentación de mesa para laboratorios / 1 ... 16 V DC / salida de corriente máx. 40 A / ajuste fino y grueso / apto para radiofrecuencia / filtro de protección antiparasitaria**

La fuente de alimentación de mesa PKT-1525 permite ajustar con precisión la corriente y la tensión. Para ello la fuente de alimentación dispone de un ajuste fino y otro grueso. El rango de tensión es de 1 ... 16 V DC. La corriente máxima que se puede ajustar es de 5 A DC. La fuente de alimentación de mesa se basa en la tecnología de conmutación y por lo tanto está hecha a prueba de fallos. Un ventilador interno regula la temperatura y enfría la fuente de alimentación de mesa de forma controlada para garantizar la máxima fiabilidad. El ajuste del límite de corriente puede realizarse en circuito abierto. Así se evita tener que realizar un cortocircuito en la fuente de alimentación. El usuario puede preestablecer en la fuente de alimentación de mesa tres diferentes rangos de corriente y tensión. Esto facilitará su manejo cuando se requieran frecuentemente los mismos pares de valores. Gracias a que integra la protección antiparasitaria la fuente de alimentación de mesa se usa especialmente en laboratorios. Se le puede conectar en la parte posterior de la fuente de alimentación de mesa un control a distancia. También en la parte posterior se encuentra una salida con interruptor de desconexión, para una carga de hasta 40 A. Aquí encontrará una visión general de la [fuente de alimentación de mesa](#) de nuestra gama de productos de PCE Instruments. Si tiene alguna pregunta sobre el fuente de alimentación, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono [902 044 604](#) para España, para Latinoamérica e internacional [+34 967 513 695](#) o en el número [+56 2 29381530](#) para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este fuente de alimentación y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



- Apto para radiofrecuencia
- Control a distancia de la corriente y tensión
- Ajuste máx. de 5 A
- Conmutable hasta 40 A
- Amplio rango de tensión
- Ajuste fino y ajuste grueso
- Peso ínfimo
- Refrigeración activada mediante ventilador

### Especificaciones técnicas

Pantalla	2 x 3 dígitos de 15 mm y 7 segmentos de color verde
Tensión de salida (regulable)	1 ... 16 V DC
Corriente de salida (parte frontal)	máx. 5 A
Corriente de salida (parte posterior)	máx. 40 A
Potencia de salida	640 W



Tensión residual	5 mV eff
Grado de rendimiento	> 85,5 %
Alimentación	200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Dimensiones	200 x 90 x 255 mm
Peso	2,6 kg

**Contenido del envío**

1 x fuente de alimentación de mesa PKT-1525, 1 x cable de alimentación, 1 x instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

