

Fuente de alimentación DC PKT-1530

**fuente de alimentación de mesa / 1 ... 16 V DC / salida de corriente máx. 60 A
ajuste fino y grueso / LED con dos indicaciones de gran tamaño de 3 dígitos en color verde**

La fuente de alimentación DC PKT-1530 se ha equipado con tecnología de conmutación de alta calidad. Esto permite usar la fuente de alimentación DC en muchos campos, como el sector de las telecomunicaciones, en laboratorios, en el servicio eléctrico o en la formación. Esta fuente de alimentación DC destaca por su manejo sencillo, pues después de un período corto de iniciación resulta muy fácil de usar. Los grandes botones giratorios de doble función permiten un ajuste fino y otro grueso del nivel de corriente y de tensión de la fuente de alimentación DC PKT-1530. La fuente de alimentación DC ajusta la tensión con precisión en un rango de 0 ... 16 V. La corriente de salida máxima ajustable de la fuente de alimentación DC es de 60 A; la toma de salida está situada en la parte trasera. En la parte frontal de la fuente de alimentación DC el usuario puede ajustar la corriente hasta 5 A. Esto permite un amplio campo de uso. Como la fuente de alimentación DC dispone de un contacto de seguridad es posible usar varias equipos que estén conectados en serie o paralelo. Además de un ajuste muy preciso de corriente y de tensión, el usuario puede configurar tres pares de valores predefinidos de corriente y de tensión. Esto facilita enormemente el trabajo con la fuente de alimentación DC PKT-1530, cuando se requieran a menudo los mismos valores de tensión y de corriente. El control inteligente de temperatura de la fuente de alimentación DC permite un funcionamiento muy silencioso y a prueba de fallos. Aquí encontrará una visión general de la [fuente de alimentación](#) DC de nuestra gama de productos de PCE Instruments. Si tiene alguna pregunta sobre el fuente de alimentación, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono **902 044 604** para España, para Latinoamérica e internacional **+34 967 513 695** o en el número **+56 2 29381530** para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este fuente de alimentación y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) PCE Ibérica S.L.



- Apto para radiofrecuencia
- 3 pares de valores de tensión y corriente recuperables
- Ajuste máx. de 5 A.
- Conmutable hasta 60 A
- Amplio rango de tensión
- Ajuste fino y grueso
- Peso ínfimo
- Refrigeración activada mediante ventilador

Especificaciones técnicas

Pantalla	2 x 3 dígitos de 15 mm y 7 segmentos de color verde
Tensión de salida (ajustable)	1 ... 16 V DC
Corriente de salida (por la parte frontal)	máx. 5 A



Corriente de salida (por la parte posterior)	máx. 60 A
Potencia de salida	960 W
Tensión residual	5 mV eff
Grado de rendimiento	> 85,0 %
Alimentación	200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Dimensiones	200 x 90 x 325 mm
Peso	3,6 kg

Contenido del envío

1 x fuente de alimentación DC PKT-1530, 1 x cable de alimentación, 1 x instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

