

Fuente de alimentación de 19" PKT-6060

fuente de alimentación de 19" / 2 x 0 ... 30 V - 0 ... 10 A DC regulable /

1 x 5 V - 3 A DC valor fijo / salidas variables con funcionamiento en línea o en paralelo

La fuente de alimentación de 19" PKT-6060 ha sido diseñada, no sólo para la instalación en sistemas de rack de 19 pulgadas, sino también para ser usada como una unidad de sobremesa. Las tres salidas de la fuente de alimentación de 19" PKT-6060 son estables (dos de las salidas se pueden regular de forma independiente una de la otra). Las salidas regulables de la fuente de alimentación de laboratorio de 19" PKT-6060 se pueden ajustar sin etapas o regular por medio del conmutador giratorio en un rango de tensión de 0 ... 30 V DC o en un rango de corriente de 0 ... 10 A. La posibilidad de conectar las salidas ajustables a la fuente de alimentación de 19" en paralelo o en serie permite regular una tensión máxima de 60 V DC o una corriente máxima de 20 A de DC. Las cuatro pantallas LCD de tres dígitos verdes en el frontal de la fuente de alimentación de 19" muestran claramente los valores establecidos con dígitos de una altura de 14 mm. En el modo de funcionamiento salida de tensión la configuración del limitador de corriente con circuito de protección se realiza mediante la fuente de alimentación de 19". La salida del valor fijo de la fuente de alimentación de 19" proporciona una corriente máxima de 3 A con una tensión de 5 V. Por las dimensiones de una instalación estándar la fuente de alimentación de 19" se puede guardar con otros medidores que integra una regleta de 19", lo que permite completar una estación de medición móvil con la fuente de alimentación de 19". Todas las salidas de la fuente de alimentación de 19" están disponibles en el frontal y la parte trasera. Por lo tanto, puede realizar integrar un cableado en el rack donde se aloje la fuente de alimentación de 19". Con estas opciones la fuente de alimentación de 19" PKT-6060 puede ser utilizada para muchas tareas en el campo de la enseñanza, la investigación y la industria. Si tiene alguna pregunta sobre la fuente de alimentación de 19", consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este [fuente de alimentación de 19" PKT-6060](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



- Enchufe de seguridad de 4 mm
- 2 x 0 ... 10 A DC regulable
- 2 x 0 ... 30 V DC regulable
- Circuito en paralelo o en serie (hasta 60 V o 20 A)

- 1 x salida de valor fijo de 5 V - 3 A
- 4 indicadores LED
- Salidas en la parte frontal y posterior
- Montaje en rack de 19" y como unidad de mesa

Especificaciones técnicas de la fuente de alimentación de 19"

Pantalla	4 x 3 dígitos de 14 mm en color verde
Tensión de salida (regulable)	2 x 0 ... 30 V DC
Corriente de salida (regulable)	2 x 0 ... 10 A DC
Salida de valor fijo	1 x 5 V / 3 A DC
Estabilidad salida de tensión	1 x 10 ⁻⁴ +3 mV
Estabilidad salida de corriente	2 x 10 ⁻³ +3 mA
Estabilidad de carga de salida de tensión	≤ 10 ⁻⁴ +2 mV (I ≤ 3 A) ≤ 10 ⁻⁴ +5 mV (I > 3 A)
Estabilidad de carga de salida de corriente	≤ 10 ⁻³ +3 mA (I ≤ 3A) ≤ 10 ⁻³ +5 mA (I > 3A)
Estabilidad de carga en salida de valor fijo	10 mA
Potencia de salida	2 x 150 W
Tensión residual (U)	≤ 0,5 mV I ≤ 3A / 1 mV I > 3A eff
Tensión residual (I)	3 mA eff
Alimentación (conmutable)	115 V AC 60 Hz / 230 V AC, 50 Hz
Dimensiones	485 x 130 x 390 mm
Peso	18 kg



Fuente de alimentación de 19" montada en rack

Contenido del envío

1 x fuente de alimentación de 19" PKT-6060, 1 x cable de alimentación, 1 x instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

