

## Transductor de núcleo partido serie PCE-LCTS

Transductor de núcleo partido hasta 5000 A / salida de 1 A o 5 A / para carriles / para la instalación posterior sencilla de un transductor / medición de corriente indirecta

El transductor de núcleo partido trabaja con corrientes nominales primarias de 100 A ... 5000 A. El transductor de núcleo partido de la serie PCE-LCTS serie tiene una corriente nominal secundaria de 5 A o 1 A. El sistema de medición divisible del transductor de núcleo partido permite la instalación posterior sencilla en equipos existentes. Es crucial que las instalaciones no tienen que interrumpir el funcionamiento y el transductor de núcleo partido de la serie PCE-LCTS se puede instalar con facilidad. Si tiene más preguntas sobre el transductor de núcleo partido, consulte la ficha técnica o llámenos: [902 044 604](tel:902044604) para España o en el número [+56 2 562 0400](tel:+5625620400) para Latinoamérica. Nuestros ingenieros y técnicos le asesorarán sobre los transductores de núcleo partido y sobre todos los [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorio](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](http://www.pce-iberica.es/)



- Transductor de núcleo partido hasta 5000 A
- Salida de 1 A o 5 A
- Montaje en carril
- Diferentes rangos de medición
- Para la instalación posterior
- Montaje sencillo

### Especificaciones técnicas del transductor de núcleo partido serie PCE-LCTS

Modelo	PCE-LCTS93/30SC(40)	PCE-LCTS125/50SC(40)
Bobinado primario (entrada máx.)	100 ... 400 A	250 ... 2000 A
Bobinado secundario (salida)	1 A / 5 A	1 A / 5 A
Tensión máxima	720 V	720 V
Tamaño máximo carril	23 x 33 mm	82 x 52 mm
Fondo	93 mm	125 mm
Ancho	40 mm	40 mm
Temperatura del ambiente	-20 ... +45 °C	-20 ... +45 °C

  

Modelo	PCE-LCTS155/80SC(40)	PCE-LCTS195/80SC(64)
Bobinado primario (entrada máx.)	250 ... 3000 A	500 ... 5000 A
Bobinado secundario (salida)	1 A / 5 A	1 A / 5 A
Tensión máxima	720 V	720 V





Tamaño máximo carril	82 x 122 mm	82 x 162 mm
Fondo	155 mm	195 mm
Ancho	40 mm	64 mm
Temperatura del ambiente	-20 ... +45 °C	-20 ... +45 °C

**Contenido de envío del transductor de núcleo partido serie PCE-LCTS**

1 x transductor de núcleo partido serie PCE-LCTS, 1 x instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

