

Localizador / escáner metálico Multifinder Pro

**localizador multifuncional para madera, metal, cobre, hierro y conductos de instalación eléctrica /
integra varios sensores / mide hasta 10 cm de profundidad**

Este anemómetro de mano le permite realizar mediciones de la velocidad y la fuerza del viento in situ. El anemómetro de mano trabaja según el principio de corriente de Foucault. La rueda alada coge de forma mecánica el flujo de aire. El usuario del anemómetro de mano puede seleccionar las unidades de medidas m/s, km/h, nudos y Beaufort. Por tanto, el anemómetro de mano es apto para diferentes tipos de usuarios. Este anemómetro de mano para la medición del viento tiene una aplicación variada en muchos ámbitos de nuestra vida. Los grupos de usuarios del anemómetro de mano son por ejemplo deportistas como surfistas y saltadores de esquí; pero también profesionales como meteorólogos usan este instrumento. El anemómetro de mano dispone de un indicador rojo y una inscripción blanca que permite una fácil lectura. Adicionalmente el anemómetro de mano dispone de un dispositivo de bloqueo del indicador para fija el valor de medición. Una rosca integrada en el mango del anemómetro de mano permite montarlo sobre un trípode. Si tiene preguntas sobre el anemómetro de mano Anemo WP 4 AS consulte la siguiente ficha técnica, use nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos: 902 044 604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este [anemómetro de mano](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o las [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



- Sistema de funcionamiento mecánico
- Selección de 4 unidades de medida
- Lectura sencilla del valor de medición
- Roscado interior para sujeción a trípode
- Sensor de rueda alada, que gira fácilmente
- Carcasa de plástico robusta
- Indicación en m/s, km/h, nudos y Beaufort
- No necesita mantenimiento

Especificaciones técnicas del anemómetro de mano WP 4 AS

Rangos de medición	0 ... 35 m/s 0 ... 120,0 km/h 0 ... 12 Beaufort 0 ... 70 nudos
Diámetro de la rueda alada	9 cm
Altura total	21 cm
Carcasa	Plástico duro
Posibilidades de sujeción	Rosca integrada en el mango para trípode

Contenido del envío del anemómetro de mano Anemo WP 4 AS

1 x anemómetro de mano Anemo WP 4 AS con dispositivo de bloqueo del indicador

Aquí podrá encontrar cualquier tipo de "Anemómetro de mano":

- [Anemómetro de mano PCE-A420](#)
(anemómetro de mano con sistemas de cucharas para la medición del aire)
- [Anemómetro de mano PCE-AM81](#)
(anemómetro de mano para medir de velocidad del aire, para hobby y job)
- [Anemómetro de mano PCE-AM 82](#)
(para medir de velocidad del aire, temperatura y humedad, función MAX / MIN)
- [Anemómetro de mano LCA-301](#)
(anemómetro de mano con rueda alada que está integrada)
- [Anemómetro de mano P-770-M](#)
(para velocidad y temperatura en aire y agua, max. 40 m/s, USB, software)
- [Anemómetro de mano PCE-TA 30](#)
(anemómetro para medir el flujo de la velocidad, la temperatura y el volumen del aire)
- [Anemómetro de mano PVM-620](#)
(anemómetro de mano con tubo de Pitot, para altas velocidades de circulación)

