

## Medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact

**Medidor de humedad electrónico para diferentes tipos de madera así como materiales blandos de construcción y aislamiento / indicación directa de la humedad constructiva o de la madera en % del peso / corrección de tipo de madera en cuatro etapas / curvas características para 3 tipos de materiales constructivos y 2 materiales aislantes**

El Hydromette BL Compact es un medidor de humedad electrónico para diferentes tipos de madera así como materiales blandos de construcción y aislamiento. Las puntas de medición penetran en cada material a medir, y así este medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact permite el registro de la humedad en madera cortada, paneles de aglomerado, chapados y materiales de fibras de madera (hasta máx. 25 mm de espesor), así como en enlucidos de yeso y mezclados. Después de las mediciones, los valores mínimos y máximos de cada material pueden ser consultados en la memoria. Cada medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact se envía completo con batería, puntas de recambio, capucha protectora y caja de plástico. Para más preguntas acerca del indicador de humedad Hydromette BL Compact, por favor consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán sobre los indicadores de humedad, y por supuesto, sobre el resto de productos en el campo de la [tecnología de laboratorios](#), los [sistemas de regulación y control](#), los [medidores](#) o de las [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



- Medidor de humedad electrónico en formato de bolsillo para mediciones rápidas individuales o en serie
- Indicación directa de la humedad constructiva o de la madera en % del peso en pantalla LCD de 3 filas, resolución: 0,1 % o 0,1° C
- Curvas características para 3 tipos de materiales de construcción y 2 para materiales aislantes
- Funciones MIN. / MÁX. / HOLD para los valores medidos
- Indicación de la temperatura del aparato

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)  
 Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: [info@pce-iberica.es](mailto:info@pce-iberica.es)  
<http://www.pce-iberica.es/>

- Corrección de tipo de madera en cuatro etapas

o del ambiente  
- Desconexión automática

**Especificaciones técnicas del medidor de humedad electrónico Hydrometter BL Compact**

Humedad de madera	6 ... 25 % (materia seca absoluta)
Humedad de la construcción	0,4 ... 6,0 del peso %51
Resolución	0,1 %
Pantalla	Pantalla de tres líneas
Tiempo de respuesta	< 2 segundos
Condiciones de almacenamiento	+5 ... 40 °C -10 ... +60 °C (breve)
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C -10 ... +60 °C (breve)
Alimentación	Batería de bloque 9 V
Tipos aplicables	Tipo 6LR61 o bien tipo 6F22
Dimensiones	200 x 50 x 30 mm
Peso	Aprox. 170 g



**Contenido del envío del medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact**

1 x medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact, 1 x batería, 1 x puntas de recambio, 1 x capucha de plástico, 1 x caja de plástico, instrucciones de uso

**Componentes adicionales medidor de humedad electrónico Hydromette BL Compact**

**Puntas de electrodos enchufables Compact HW 175**

**(Nº de pedido 14351)**

no aisladas, para medición de materiales de aislamiento, lana de madera etc. Sólo en combinación con los aparatos Hydromette BL Compact y Compact S

Longitud de punta: 175 mm



**Puntas de electrodos enchufables Compact Bi 175**

**(Nº de pedido 14352)**

aisladas en el cuerpo, para medición de materiales de aislamiento etc., para el uso con los aparatos Hydromette BL Compact y BL Compact S, Longitud de punta 175 mm



**Maletín de disponibilidad VIII**

**(Nº de pedido 15058)**

Para 2 aparatos de la serie GANN BlueLine sin componentes adicionales



**Caja de plástico**

**(Nº de pedido 15099)**

Para 1 aparato de la serie GANN BlueLine sin componentes adicionales (caja de sustitución)



**Puntas de electrodos sin aislamiento, 20 mm**

para Hydromette Compact, Compact S, H 25 así como para el juego de cambio M20 DS16 longitud 20 mm (máx. profundidad de penetración aprox. 10 mm) VE = 100 piezas





Aquí encontrará más productos bajo la clasificación "Medidor de humedad del aire ambiental":

- [Medidor de humedad del aire ambiental PCE-MHT 1](#)  
(medidor de humedad en formato de bolsillo, para aplicaciones móviles diarias)
- [Medidor de humedad de aire ambiental PCE-555](#)  
(medidor económico en formato de bolsillo con análisis del punto de rocío)
- [Medidor de humedad de aire ambiental PCE-320](#)  
(temperatura, humedad relativa, temp. punto de rocío, conexión de sondas, memoria)
- [Medidor de humedad de aire ambiental PCE-313](#)  
(medidor de humedad con registrador de datos, memoria de tarjeta SD: 1 ... 16 GB)



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.