

Medidor de perfil de superficies PosiTector SPG

medidor de perfil de superficies según ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32 / mide y guarda los valores Peak de la altura de superficie / gran pantalla LCD fácil de leer

El medidor de perfil de superficies PosiTector SPG es un dispositivo electrónico portátil que mide la rugosidad de superficies, que han sido tratadas por chorros de limpieza. El medidor de perfil de superficies PosiTector SPG mide y guarda tanto los valores Peak altos como bajos de la altura de superficie. Debido a su medición de 50 mediciones por minuto el medidor es ideal para la medición rápida y precisa de la rugosidad de gran superficies. Además se muestran los valores de medición continuamente en el medidor y los actualiza. El medidor de perfil de superficies PosiTector SPG está protegido contra ácido, aceite, agua y polvo y por lo tanto es ideal para un uso extremo. La precisión del dispositivo se comprueba mediante la placa metálica incluida y la placa de cero de vidrio. Después de la calibración a cero del medidor de perfil de superficies, se mide el perfil, en el que el medidor registra la diferencia de altura entre los picos y los valles del perfil. Si tiene alguna pregunta sobre el [medidor de perfil de superficies](#), consulte la siguiente ficha técnica o llámenos 902 044 604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre el medidor de perfil de superficies PosiTector SPG y por supuesto sobre el resto de productos de la gama de [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#).



- 50 mediciones por minuto
- Gran pantalla LCD fácil de leer
- Navegación de menú con una sola mano
- Protegido contra ácido, aceite, agua y polvo
- Placa metálica y placa de cero de vidrio incluidas
- Funda protectora de goma con clip para el cinturón

Especificaciones técnicas del medidor de perfil de superficies PosiTector SPG

Rango de medición	0 ... 500 μm
Precisión	$\pm 5 \mu\text{m} + 5\%$
Punta de metal duro	60 °
Dimensiones	137 x 61 x 28 mm

Peso 140 g
Norma ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32

Contenido del envío del medidor de perfil de superficies PosiTector SPG

1 x medidor de perfil de superficies PosiTector SPG

1 x placa de cero de vidrio

1 x placa metálica

1 x funda protectora de goma con clip para el cinturón

3 x baterías alcalinas AAA

1 x instrucciones de uso

1 x bolsa de transporte de nylon con correa de hombro



Componente adicional del medidor de perfil de superficies PosiTector SPG

Certificado de calibración ISO

Para empresas que deseen integrar el medidor de perfil de superficies PosiTector SPG en su control interno de calidad o para su recalibración anual. El certificado ISO incluye una calibración de laboratorio y un documento de control con todos los valores de medición.



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.