

Balanza de suelo de acero inoxidable PCE-EP TP SST
balanza de suelo de acero inoxidable plana / rango hasta 600 kg / resolución 0,2 kg /
superficie útil 1200 x 1200 mm / incluye dos rampas / interfaz RS-232

El balanza de suelo es una balanza de acero inoxidable económica, no verificable. La característica principal de este balanza de suelo es su diseño plano que facilita al máximo una conducción encima de ella. La balanza de suelo tiene en los laterales una elevación en la que están colocadas las células de pesaje de la balanza de suelo. Por favor, tenga en cuenta los diferentes tamaños de superficie útil o de colocación. Se envía con dos rampas de acceso de acero inoxidable. Para una limpieza más sencilla de la balanza de suelo se ha fabricado completamente en acero inoxidable, y es por tanto, relativamente resistente a la humedad. La pantalla de la balanza de suelo de acero inoxidable dispone de un cable de 5 metros, por lo que puede colocarla sobre una mesa o en la pared. Las funciones de la balanza de suelo no verificable de acero inoxidable son función de suma, función cuentapiezas, valores límite, tara múltiple, y cuenta además con una interfaz RS-232 para comunicación bidireccional. Si tiene más preguntas acerca de la balanza de suelo de acero inoxidable, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos al teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del balanza de suelo o cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [tecnología de laboratorio](#), [instrumentos de medida](#) o [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



- | | |
|---|---------------------------------|
| - Balanza plana | - Función suma |
| - De acero inoxidable IP65 | - Función contador |
| - Pantalla LCD con iluminación de fondo | - Función valores límite |
| - Dígitos de 25 mm de altura | - Interfaz RS-232 bidireccional |

Especificaciones técnicas

Rango de pesaje	600 kg
Resolución	0,2 kg
Incertidumbre en la medida	± 0,8 kg
Superficie útil	1200 x 1200 mm

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
 Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>



Rango de taraje	Tara múltiple en todo el rango de medición
Pantalla	LCD, dígitos de 25 mm de altura
Longitud del cable entre la pantalla y la balanza	aprox. 5 m
Interfaz	RS-232 bidireccional
Tipo de protección	Células: IP68 / Pantalla: IP65
Alimentación	Adaptador de red o acumulador interno de 6V (BAT-6V-4, 5 Ah)
Temperatura operativa	0 ... +40 °C

Contenido del envío

1 x balanza de suelo de acero inoxidable, 2 x rampas de acceso, 1 x pantalla, 1 x componente de red e instrucciones de uso.

Accesorios opcionales disponibles

Software Procell

El software puede simular la entrada del teclado y transferir los datos de la balanza empotrada en suelo verificable, por ejemplo a Excel con fecha hora. También existe la posibilidad de almacenar los datos como datos .txt (cable de datos no incluido en el envío).



Nº-Art. PCE-SOFT-Procell

Adaptador USB

Se trata de un adaptador de interfaz RS-232 Sub D 9 a USB. Además, se necesita un cable de serie donde la polaridad esté conectada correctamente.



Art.-Nº RS232-USB

Adaptador de memoria USB

Si no hay ningún ordenador o impresora conectada a la balanza, los datos de pesado pueden almacenarse, con hora y fecha, como datos txt en un lápiz USB. La conexión se hace mediante la interfaz RS-232 y el adaptador requiere una fuente de alimentación externa (adaptador de red incluido)



º-Art. PCE-USM

Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza de suelo":

- [Balanza de suelo de acero inoxidable PCE-SD TP SST](#)
(IP67/65, totalmente de acero inoxidable, verificada, verificable, rango hasta 2.000 kg)
- [Balanza de suelo de acero inoxidable PCE-SD F SST](#)
(verificada, para empotrar en suelo, IP67/65, rango hasta 6 t, salida analógica opcional)
- [Balanza de suelo de acero inoxidable PCE-SD E SST](#)
(acero inoxidable, verificada, verificable, rango hasta 6.000 kg, resolución desde 0,1 kg)





Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>

