

Detector de gases combustibles PCE-GA 12

Detector de gases combustibles / Acumulador recargable / Alarma acústica / Sonda semi rígida de 400 mm / Durabilidad sonda: aprox. 5 años / Alarma por vibración / Rango: hasta 10000 ppm / Alimentación por acumulador y red eléctrica

El detector de gases combustibles PCE-GA 12 es un dispositivo móvil y de fácil manejo. Este detector de gases mide gases combustibles y genera una alarma sonora y por vibración en el momento que detecta un gas inflamable. Gracias a la sonda semi rígida del detector de gases combustibles es posible orientar el sensor hacia prácticamente cualquier posición y medir en lugares de difícil acceso.

Gracias a ello, el detector de gases combustibles es una herramienta ideal para detectar la presencia o fuga de gases (comprobación de sistemas en la inspección de la fábrica, comprobación de motores y tuberías o conducto de gases). No es necesario ajustar manualmente el detector de gases combustibles, pues este dispositivo se calibra automáticamente. Hay otro modelo de detector de gases, con el que puede medir a la vez diferentes tipos de gases, lo puede ver usted [aquí](#).

Si tiene alguna pregunta sobre el [detector de gases](#), consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono **+34 967 543 548**. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este detector de gases y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica SL.



- Alarma acústica de 85 dB
- Acumulador recargable para uso móvil
- Calibración automática
- Detección de gases combustibles
- Durabilidad sonda: aprox. 5 años
- Alarma vibratoria

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
 Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>

- Rango: hasta 10000 ppm

- Sonda intercambiable

Especificaciones técnicas del detector de gases combustibles PCE-GA 10

Rango	Concentración baja: 0 ... 1000 ppm Concentración alta: 0 ... 10000 ppm (para metano)
Alarma acústica	Volumen del sonido: 85 dB
Sensibilidad	< 10 ppm (para metano)
Intervalo de medición	< 2 segundos
Pantalla	LCD con gráfico de barras
Calibración	Automática
Fase de calentamiento	40 segundos
Batería	Principal: 100 ... 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A Secundario: 5 V, 1 A
Desconexión automática	- Cuando la capacidad del acumulador sea baja - Tras 10 minutos de inactividad
Durabilidad sonda	Aprox. 5 años (sonda intercambiable)
Sonda	Semi rígida de 400 mm / 16 "
Peso	Aprox. 430 g





Contenido del envío del detector de gases combustibles PCE-GA 10

1 x Detector de gases combustibles PCE-GA 12, 1 x Cargador, 1 x Manual de instrucciones

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.