

Brillómetro PCE-GM 60Plus

brillómetro para el uso móvil / medición hasta 200 unidades de brillo (GU) / geometría 60 ° / pantalla 3,5" / medición rápida: 0,5 segundos / memoria interna para 1000 valores de medición

El brillómetro PCE-GM 60Plus es un medidor que determina el brillo sobre diferentes materiales. Durante la medición, el brillómetro detecta la reflexión del haz de luz. El propio brillómetro envía la luz. Una parte de la luz es reflejada sobre la superficie, mientras que otra parte es absorbida por la superficie. El brillómetro calcula el grado de brillo según la luz reflejada y lo indica en la pantalla TFT.

El brillómetro se usa sobre todo cuando es necesario que los productos tengan la misma apariencia y las mismas características y propiedades. De esa forma evitar reclamaciones de parte de clientes, con los respectivos gastos que eso conlleva. Por otro lado, garantiza que la apariencia de los equipos sea siempre la misma. El brillómetro PCE-GM 60Plus le ayuda a mantener los estándares de calidad.

Si tiene alguna pregunta sobre brillómetro, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono [902 044 604](tel:902044604) para España, para Latinoamérica e internacional [+34 967 543 695](tel:+34967543695) o en el número [+56 2 24053238](tel:+56224053238) para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este [brillómetro](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorio](#), [medidores](#) o [balanzas](#).



- Geometría: 60 °
- Incluye una placa de calibración
- Diseño ergonómico

- Pantalla TFT de 3,5 " TFT
- Medición inmediata
- Mide hasta 200 unidades de brillo (GU)

Especificaciones técnicas

Geometría	60 °
Pantalla	3,5 " TFT display

Normativas	ISO 2813 GB/T 9754 ASTM D 523 ASTM D 2457
Superficie de medición	9 x 15 mm
Rango de medición	0 ... 200 GU
Resolución	1 GU
Repetibilidad	± 1 GU
Reproducibilidad	± 1 GU
Cromaticidad	Equivale a CIE 1931 (2 °) bajo una fuente de luz CIE C
Precisión	±1,5 / ±1,5 %
Tiempo de medición	0,5 segundos
Dimensiones	160 x 75 x 90 mm
Peso	350 g
Idiomas	Inglés, chino
Alimentación	Acumulador de 3200 mAh Li-ion
Interfaz	USB / RS-232
Temperatura ambiental	0 ... +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +50 °C
Humedad relativa	<85 % H.r. (sin condensación)

Otras imágenes de uso del brillómetro PCE-GM 60Plus



Aquí observa la placa de calibración del brillómetro



La pantalla del brillómetro es nítida y de fácil lectura

Contenido de envío

- 1 x Brillómetro PCE-GM 60Plus
- 1 x Adaptador de carga
- 1 x Cable USB



1 x Placa de calibración
1 x Instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>

