

Agitador magnético PCE-MSR 150

Agitador magnetico con velocidad de agitación ajustable: hasta 2200 rpm / Temporizador para la desconexión automática / Cantidad máxima agitable: 10.000 ml / Función de impulso

El agitador magnético PCE-MSR 150 es apto para agitar líquidos hasta 10 litros. El agitador magnetico dispone de un rango de velocidad de agitación ajustable de 200 a 2200 rpm. Puede ajustar la velocidad en pasos de 10 rpm. El agitador magnético dispone, además de la función de agitación continua, también la función temporizador. Esa función permite agitar líquidos durante un período definido. La base del puesto de agitación es de acero inoxidable y tiene unas dimensiones de aproximadamente 115 mm. El agitador magnetico se alimenta a través de un adaptador de red. El agitador magnético se maneja a través de unas teclas situadas en la parte frontal.

Adicionalmente a la función de agitación, el agitador magnetico está equipado con una función de impulso. Esta función permite agitar un líquido en períodos definidos. Por otro lado, el arranque suave impide que salpique el líquido.

Si tiene más preguntas acerca del agitador magnético, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos al: 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del agitador magnetico o cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorio](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



- Manejo sencillo
- Accionamiento silencioso y sin desgaste
- Finalización automática de la agitación
- Base del puesto de agitación: IP43

- Base de agitación individual libre
- Ajuste de la velocidad: 200 ... 2200 rpm
- Función temporizador
- Función de impulso

Especificaciones técnicas

| | |
|--|---|
| Accionamiento del punto de agitación | Motor |
| Máx. cantidad a agitar | 10 l |
| Rango de velocidad | 200 ... 2200 rpm ⁻¹ |
| Precisión de velocidad | ±20 rpm ⁻¹ |
| Rango del temporizador | 1 ... 999 minutos Infinito |
| Longitud recomendada del imán agitador | 25 ... 60 mm |
| Material de la base de agitación | Acero inoxidable |
| Superficie de agitación | Ø115 mm |
| Clase de protección | IP43 |
| Condiciones operativas | 5 ... 40 °C / máx. 80 % H.r. |
| Alimentación | Fuente de alimentación de 24 V / 1,5 A DC |
| Potencia absorbida | 5,5 W |
| Dimensiones | 156 x 248 x 77 mm |
| Peso | Aprox. 1,4 kg |





Contenido de envío

1 x Agitador magnético PCE-MSR 150, 1 x Imán agitador revestido de PTFE, 25 x 8 mm,
1 x Fuente de alimentación, 1 x Manual de instrucciones

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>