



# Agitador magnético PCE-MSR 410 / 415



## PCE-MSR 410 / 415

El agitador magnético multipunto es ideal para realizar un examen o estudio en serie. Los 10 o 15 puestos de agitación del agitador magnético multipunto trabajan simultáneamente con una reproducibilidad que garantiza los resultados de medición. Puede ajustar la velocidad de agitación entre 300 y 1500 rpm en pasos de 10 rpm. A través del temporizador del agitador magnético puede ajustar el tiempo de agitación entre 1 y 999 minutos en pasos de 1 minuto. Otra opción del agitador magnético multipunto es cambiar automáticamente el sentido de agitación. Puede ajustar el intervalo de cambio de sentido entre 30 y 99 segundos.

Para garantizar un soporte seguro, la carcasa del agitador magnético multipunto dispone de 4 pies de goma. La placa del agitador magnético multipunto es de acero inoxidable y dispone de un revestimiento de silicona antideslizante. Puede colocar en cada puesto de agitación del agitador magnético multipunto un recipiente con un diámetro de aprox. 80 mm. Cada puesto de agitación permite agitar un volumen máximo de 400 ml.

- ▶ 10 o 15 puestos de agitación
- ▶ Ajustable entre 300 y 1500 rpm
- ▶ Plataforma de acero inox revestida de silicona
- ▶ 400 ml por puesto
- ▶ Función temporizador y modo pulso
- ▶ Alimentación: 110 V y 230 V

<b>Especificaciones técnicas</b>		
	<b>PCE-MSR 410</b>	<b>PCE-MSR 415</b>
Puestos de agitación	<b>10</b>	<b>15</b>
Potencia absorbida	<b>11 W</b>	<b>15 W</b>
Accionamiento	<b>Brushless Motoren</b>	
Volumen de agitación máximo	400 ml por puesto de agitación	
Diámetro máx. recipiente/puesto de agitación	80 mm	
Velocidad	300 ... 1500 U/Min	
Precisión	10 RPM	
Temporizador	1 ... 999 minutos o agitación continua	
Longitud recomendada del imán agitador	25 mm	
Protección	IP 42	
Condiciones operativas	5 ... 40 °C / máx. 80 H.r.	
Alimentación	110 V AC / 3,6 A	
	230 V AC / 1,7 A	
Interfaz	RS232, sólo para fines de servicio	
Dimensiones de cada puesto de agitación	460 x 178 mm	460 x 264 mm
Dimensiones	565x196x75 mm	568x282x76 mm
Peso	Aprox. 5 kg	Aprox. 6 kg

#### **Contenido del envío**

1 x Agitador magnético PCE-MSR 410 o PCE-MSR 145

1 x Imán agitador de 25 mm

1 x Cable de red

1 x Manual de instrucciones

Nos reservamos el derecho a modificaciones