

Medidor de pH digital PCE-PH 26F

Medidor de pH digital sencillo para medir en líquidos viscosos / Electrodo de pH plano / Compensación de temperatura automática

El medidor de pH digital PCE-PH 26F se usa para medir el valor pH de medios viscosos. Gracias a la construcción plana del electrodo, este es especialmente apto para este tipo de aplicaciones. El rango de medición del medidor de pH digital abarca de -1 ... 15 pH. El medidor de pH digital dispone de una función de calibración interna que permite calibrar hasta 3 puntos. Además, el medidor de pH realiza una compensación automática de temperatura.

El medidor de pH integra una pantalla LCD de fácil lectura. El PCE-PH 26F se maneja a través de 3 teclas. Una función es congelar el valor en pantalla. El medidor de pH digital se alimenta a través de 2 pilas de 1,5 V, tipo AAA. Una vez que las haya introducido podrá trabajar inmediatamente con el dispositivo. El contenido de envío incluye de estándares de calibración de pH4, pH7 y pH10.

Si tiene más preguntas acerca del medidor de pH digital PCE-PH 26F consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono [+34 967 543 548](tel:+34967543548) o en el número [+56 2 24053238](tel:+56224053238) para Chile. Nuestros ingenieros y técnicos le asesorarán sobre este medidor de humedad, y por supuesto, sobre el resto de productos en el campo de [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#), [tecnología de laboratorios](#) o de [balanzas](#) de PCE Ibérica SL.



- Pantalla LCD
- Calibración de 1, 2 o 3 puntos
- Con tapa protectora

- Electrodo de pH intercambiable
- Compensación de temperatura automática
- Instrumento de medición compacto y robusto

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>

Especificaciones técnicas del medidor de pH digital PCE-PH 26F

Rango de medición	- 1 ... 15 pH
Precisión	± 0,01 pH
Resolución	0,01 pH
Puntos de calibración	1, 2 o 3
Identificación automática de la solución tampón	Sí
Rango de temperatura	0 ... +60 °C
Resolución de temperatura	0,1 °C
Precisión de temperatura	±1 °C
Punto de calibración	10 mm

Especificaciones genéricas del medidor de pH digital PCE-PH 26F

Compensación de temperatura	Automática: 0 ... 60 °C
Condiciones operativas	0 ... 60 °C / máx. 80 % H.r.
Alimentación	2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Dimensiones	185 x 40 mm
Peso	Aprox. 100 g





Contenido del envío

1 x Medidor de pH digital PCE-PH 26F, 2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA, 1 x Maletín de transporte, 1 x Manual de instrucciones

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>