

Medidor de pH digital PCE-PH 28L

Medidor de pH digital sencillo para medir en líquidos viscosos / Electrodo de pH plano y alargado / Compensación de temperatura automática

El medidor de pH digital PCE-PH 28L está equipado con un electrodo de membrana plano. El electrodo del medidor de pH digital es alargado. Así podrá introducir el medidor de pH digital en tubos de ensayos para medir el pH de medios viscosos. Esta característica permite usar pequeñas cantidades de líquido para determinar el pH.

El medidor de pH digital mide también la temperatura del medio. El medidor de pH digital realiza una compensación automática de temperatura. El medidor de pH se calibra con unas soluciones de pH 4, pH7 o pH10. El contenido de envío incluye los estándares de calibración que puede usar para su primer uso.

Si tiene más preguntas acerca del medidor de pH digital PCE-PH 28L consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono [+34 967 543 548](tel:+34967543548) o en el número [+56 2 24053238](tel:+56224053238) para Chile. Nuestros ingenieros y técnicos le asesorarán sobre este medidor de humedad, y por supuesto, sobre el resto de productos en el campo de [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#), [tecnología de laboratorios](#) o de [balanzas](#) de PCE Ibérica SL.



- Pantalla LCD
- Calibración de 1, 2 o 3 puntos
- Electrodo alargado de plástico
- Electrodo de pH intercambiable
- Compensación de temperatura automática
- Para pequeñas muestras

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>

Especificaciones técnicas del medidor de pH digital PCE-PH 28L

Rango de medición	- 1 ... 15 pH
Precisión	± 0,01 pH
Resolución	0,01 pH
Puntos de calibración	1, 2 o 3
Identificación automática de la solución tampón	Sí
Rango de temperatura	0 ... +60 °C
Resolución de temperatura	0,1 °C
Precisión de temperatura	±1 °C
Punto de calibración	1

Especificaciones genéricas del medidor de pH digital PCE-PH 28L

Compensación de temperatura	Automática: 0 ... 60 °C
Condiciones operativas	0 ... 60 °C / máx. 80 % H.r.
Alimentación	2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Dimensiones	280 x 40 mm
Peso	Aprox. 100 g





PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>



Contenido del envío

1 x Medidor de pH digital PCE-PH 28L, 2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA, 1 x Maletín de transporte, 3 x Estándares de calibración, 3 x Frascos de prueba, 1 x Manual de instrucciones

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

