

Videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50

Videoscopio Wi-Fi portátil para tuberías / Longitud de 30 m /

Cabezal de acero inoxidable / Pantalla táctil de 7" / Diámetro cabezal: 30 mm /

Maletín de transporte / Cabezal resistente al agua / Alineación de imagen automática

El videoendoscopio Wi-Fi es una herramienta ideal para inspeccionar tuberías. El videoendoscopio Wi-Fi dispone de un cabezal resistente al agua con un diámetro de 30 mm. La sonda endoscópica del videoendoscopio Wi-Fi tiene una longitud de 30 m. Gracias a la longitud y el pequeño diámetro, el videoendoscopio Wi-Fi es ideal para inspeccionar tuberías largas y estrechas. Los LED integrados en el cabezal del videoendoscopio Wi-Fi iluminan suficientemente el área a inspeccionar. Dispone de 10 niveles para ajustar el nivel de luminosidad. Gracias a la alineación automática tendrá siempre una imagen en horizontal en pantalla.

La pantalla de 7" del videoendoscopio para tuberías dispone de un punto de acceso Wi-Fi. Gracias a ello puede establecer una conexión inalámbrica directa entre un smartphone y el videoendoscopio Wi-Fi. Puede descargar gratuitamente la aplicación y visualizar la imagen del videoendoscopio Wi-Fi en su smartphone. La aplicación permite iniciar un registro que el usuario podrá analizar y también enviar directamente.

Si tiene más preguntas acerca del videoscopio, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono [+34 967 543 548](tel:+34967543548) o en el número [+56 2 24053238](tel:+56224053238) para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del [videoscopio](#) o cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), de [equipos de laboratorio](#), de [instrumentos de medida](#) o [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



[Mostrar precios!](#)





- Conexión inalámbrica con un smartphone
- Sonda endoscópica de 30 m
- Visera para visualización en pantalla al exterior
- Posición de la pantalla ajustable
- Pantalla LCD táctil de 7", manejo simplificado
- Ajuste del nivel de luminosidad de los LED
- Tiempo de carga completa del acumulador: 3 h
- Alineación de imagen automática

Especificaciones técnicas del videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50

Especificaciones de la pantalla

Pantalla	LCD de 7" (800 x 480 píxeles)
Registro imagen	640 x 480, .jpeg
Registro video	640 x 480, 30 fps, .mov
WLAN	802.11 bgn
Ajuste luminosidad LED	10 niveles, ajustable
Entrada audio	Micrófono incorporado
Salida AV	NTSC-PAL
Memoria	Tarjeta SD hasta 32 GB
Conexión USB	Almacenamiento masivo o modo Webcam
Alimentación acumulador	Acumulador de litio recargable
Alimentación cargador	Principal: 100 ... 240 V Secundario: 5 V, 3 A
Tiempo de carga	Aprox. 3,5 horas
Resistencia a caídas	1 m
Tipo de protección	IP57
Temperatura de almacenamiento	0 ... 60 °C
Temperatura de trabajo	Acumulador: 0 ... +45 °C Red eléctrica: 0 ... +40 °C
Dimensiones	240x 154 x 47 mm
Peso	1,3 kg, 2,86 lb

Especificaciones de la sonda endoscópica

Cabezal	
Diámetro	30 mm
Resolución	640 x 480 píxeles
Campo / ángulo de visión	150°
Distancia de visión	3 cm ... ∞
Iluminación	LED integrados en el cabezal
Material	Acero inoxidable
Impermeabilidad al agua	10 metros de profundidad durante 30 minutos
Tambor	
Dimensiones	34 x 22 x 42 cm
Diámetro	330 mm
Material	Marco de acero, bobina de polietileno duro, placa frontal de aluminio
Diámetro sonda endoscópica	6,6 mm
Longitud	30 m
Temperatura de almacenamiento	-10 ... +60 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +60 °C



Imágenes del videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50



Imagen de la conexiones del videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50



Imagen de uso del videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50



Imagen de la pantalla del videoscopio Wi-Fi para canalizaciones PCE-PIC 50



Imagen del cabezal del videoscopio Wi-Fi para canalizaciones PCE-PIC 50



Imagen de la pantalla táctil del videoendoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50



Imagen de la estrella de centrado del videoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50



Imagen del maletín de transporte del videooscopio
Wi-Fi para canalizaciones PCE-PIC 50

Imagen del contenido del envío del videooscopio Wi-Fi
PCE-PIC 50

Contenido de envío del videooscopio Wi-Fi para tuberías PCE-PIC 50

- 1 x Videoendoscopio Wi-Fi PCE-PIC 50
- 1 x Maletín de transporte
- 1 x Estrella de centrado de 100 mm
- 1 x Correa
- 1 x Cargador
- 1 x Cable AV-Out
- 1 x Tarjeta de memoria SD de 16 GB

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.