

Termómetro de contacto PCE-ST 1

termómetro de contacto compacto y digital de hincado o de inmersión / tiempo de respuesta reducido / batería intercambiables / robusto y resistente a golpes

El termómetro de contacto PCE-ST 1 es un termómetro digital de mano para medir en el sector alimenticio por ejemplo, carne, embutidos, quesos, tomate, etc., pues está equipado con una sonda de acero inoxidable de 120 mm. Este termómetro de contacto destaca por su manejo sencillo, las dimensiones reducidas y su breve tiempo de respuesta. Por tanto, donde más se emplea es en la industria alimentaria, fábricas de cerveza, diferentes laboratorios en industria, farmacias o para un simple control rápido de temperatura. El termómetro se envía con funda protectora para el sensor y una batería. Encontrará una visión general de nuestros termómetros [aquí](#). Si tiene más preguntas acerca del termómetro, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos al: **902 044 604** para España, **+34 967 543 695** para Latinoamérica e internacional o en el **+56 2 24053238** para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del termómetro de contacto o cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), de [equipos de laboratorio](#), de [instrumentos de medida](#) o [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



- Termómetro de contacto de fácil manejo
- Sensor de acero inoxidable fijo
- Baterías intercambiables
- Rápido tiempo de respuesta
- Robusto y resistente a golpes
- Indicación del estado de batería (cuando esté bajo de tensión)
- Tipo de protección IP 65
- Funciones máx., mín. y Hold

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
 Tel: 902 044 604 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>



- Rango de medición de -40 a +250 °C
- Pantalla LCD
- Carcasa de plástico engomada

- El envío incluye batería y funda protectora del sensor
- No cumple la normativa **HACCP**

Especificaciones técnicas

Rango de medición	-40 ... +250 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±1,5 °C ±2 °C
Sensor	NTC
Punta del sensor	acero inoxidable, Ø 3,8 mm, longitud = 120 mm, punta aguada
Tiempo de respuesta	2 segundos
Temperatura operativa	0 ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 ... +60 °C
Pantalla	LCD
Alimentación	batería de 1,5 V LR44
Tiempo operativo de la batería	aprox. 5000 horas
Dimensiones	211 x 19 x 32 mm
Material de la carcasa	ABS
Normativa	no cumple la normativa HACCP
Peso	aprox. 130 g
Tipo de protección	IP 65

Contenido del envío

1 x termómetro de contacto PCE-ST 1, 1 x funda protectora para el sensor de acero inoxidable, 1 x batería

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

