

comprobador de redes para la inspección / instalación de la red e identificación de la dirección IP

El comprobador de redes LAN Pinger IP se emplea para la instalación y la inspección de redes de área local (LAN). La función Ping del comprobador de redes LAN posibilita una comprobación de la conexión, un chequeo de la integridad para datos enviados y recibidos, una medición de la capacidad y la carga de la red y una identificación exacta de las direcciones IP. El comprobador de redes LAN Pinger pone a disposición la dirección MAC de una dirección IP e identifica pares de cables mal conectados. La emulación de cliente de DHCP permite el registro en la red, la identificación del servidor, la indicación de la dirección IP, la dirección IP Gateway y el Subnet Mask. Si tiene más preguntas acerca del este comprobador de redes LAN, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre el comprobador de redes LAN, o sobre el resto de los productos en el campo de los sistemas de regulación y control, de la tecnología de laboratorios, de los medidores o de las balanzas de PCE Ibérica S.L.

- Polaridad falsa
- Función Ping para la comprobación de disponibilidad, dirección doble IP, errores de transmisión y tiempo de respuesta
- Lectura de direcciones MAC
- Control de la disponibilidad del servidor DHCP
- Emulación de cliente de DHCP con la indicación de la dirección IP del servidor, dirección IP asignada, dirección IP
- Gateway y Subnet Mask
- Identificación de puerto Hub y Switch
- Incluye funda, batería, instrucciones

Especificaciones técnicas

Identificación de red

Identificación telefónica Seguimiento de línea Identificación de puerto Chequeo de la red

Clavija

Condiciones ambientales Alimentación Dimensiones Peso



Comprobador de redes LAN Pinger para direcciones IP

100baseTX(IEEE 802.3u), 10baseT (no 100baseT4)

no

si

si

Ping, doble dirección IP, tiempos de respuesta, disponibilidad, servidor DHCP, direcciones MAC...

RJ45

0...50 °C/ 5...95 % Hr 1 batería de bloque de 9 V (incl.) 170 x 80 x 30 mm 200 q



Contenido del envío

1 x comprobador de redes LAN Pinger, 1 x batería, instrucciones de uso

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Comprobador de redes LAN":

- Comprobador de redes LAN LanMaster (identifica línea, teléfono, red y puerto)
- Comprobador de redes LAN CableTracker PCE-180CB (identifica red y puerto en líneas de datos y en líneas de alimentación)
- Comprobador de redes LAN TT-VFL (para conductores de ondas de luz)

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments.